

COUPEUSE

LA COUPE A LA HAUTEUR DE LA
NATURE ET DE VOS EXIGENCES



COUPEUSE

XV5



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Coupeuse de cannes à sucre adaptable sur pelle de 2,5 à 5 tonnes
- Un grappin double pinces mobiles actionnées par vérin double effet
- Ouverture du grappin : 90 cm
- Une tête de coupe fixée au bâti équipé d'une lame de coupe diamètre 700 mm
- Un kit hydraulique pour alimenter le moteur de la lame
- Pré requis sur la pelle :
 - ° gros débit : de 40 à 60 l/min à 200 bar en simple effet
 - ° une ligne de drain moteur en retour directe au réservoir
 - ° petit débit : de 10 à 30 l/min à 180 bar en double effet
- Fournie avec interface d'accrochage

POINTS FORTS :

- Grappin renforcé (épaisseur 12 mm) avec bagues de fiction en bronze
- Prédiposition platine à trous pour fixation sur pelle
- Présence de graisseur sur le palier de la lame et du grappin
- Montage avec 2 types de lame :
 - ° lame grande dents pour un travail dans la pierre
 - ° lame petite dents pour un travail de finition
- Limiteur de pression et clapet de réalimentation de série
- Livré avec 2 pièces de fixation du grappin pour :
 - ° cannes couchées
 - ° cannes droites
- Installation facile et faible encombrement

Référence	COUPEUSE	Diamètre de coupe (mm)	Poids (kg)		Débit (l/mn)	Pression (bar)
			Coupeuse	Pelle		
XV5.GR90.002	XV5	700	Coupeuse	Pelle	50	200
			250	5000		



COUPEUSE

XV8



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Coupeuse de cannes à sucre adaptable sur pelle de 5 à 8 tonnes
- Un grappin double pinces actionnées par vérin double effets
- Ouverture du grappin : 110 cm
- Une tête de coupe fixée au bâti équipé d'une lame de scie diamètre 850 mm
- Un kit hydraulique pour alimenter le moteur de coupe
- Pré requis sur la pelle :
 - ° une ligne débit principale en simple effet pour l'opération de coupe : de 50 à 70 l/min à 200 bar
 - ° une ligne petit débit en double effet pour la commande ouverture fermeture grappin : de 10 à 30 l/min à 180 bar
 - ° une ligne de drain en retour direct au réservoir
- Fournie avec interface d'accrochage

POINTS FORTS :

- Grappin renforcé (épaisseur 15 mm) avec bagues de fiction en bronze
- Prédiposition platine à trous pour fixation sur pelle
- Présence de graisseur sur le palier de la lame et du grappin
- Montage avec 2 types de lame :
 - ° lame grande dents pour un travail dans la pierre
 - ° lame petite dents pour un travail de finition
- Limiteur de pression et clapet de réalimentation de série
- Livrée avec 2 pièces de fixation du grappin pour couper :
 - ° cannes couchées
 - ° cannes droites
- Installation facile et faible encombrement

Référence	COUPEUSE	Diamètre de coupe (mm)	Poids (kg)		Débit (l/mn)	Pression (bar)
			Coupeuse	Pelle		
XV8.GR110.080.01	XV8	850	380	5000/8000	60	200



Coupeco

UNE DIFFÉRENCE DE TAILLE

ZI du Chail - 17800 PONS - FRANCE

Tél. +33 (0)5 46 96 25 50

coupeco@coupeco.com

www.coupeco.com

