

# COUPEUSE

LA COUPE MECANISEE A LA HAUTEUR  
DE VOS EXIGENCES ET DE LA NATURE



  
**Coup'eco**  
UNE DIFFÉRENCE DE TAILLE



**XV5****&****XV8**

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Coupeuse de cannes à sucre adaptable sur pelle de 2,5 à 5 tonnes
- Grappin double pinces mobiles actionnées par vérin double effet
- Ouverture du grappin : **90 cm**
- Tête de coupe fixée au bâti équipé d'une lame de coupe diamètre 700 mm
- Kit hydraulique pour alimenter le moteur de la lame
- Pré requis sur la pelle :
  - ° gros débit : de 40 à 60 l/min à 200 bar en simple effet
  - ° une ligne de drain moteur en retour directe au réservoir
  - ° petit débit : de 10 à 30 l/min à 180 bar en double effet
- Fournie avec interface d'accrochage

### POINTS FORTS

- Grappin renforcé (épaisseur 12 mm) avec bagues de fiction en bronze
- Prédiposition platine à trous pour fixation sur pelle
- Présence de graisseur sur le palier de la lame et du grappin
- Montage avec 2 types de lame :
  - ° lame grande dents pour un travail dans la pierre
  - ° lame petite dents pour un travail de finition
- Limiteur de pression et clapet de réalimentation de série
- Livré avec 2 pièces de fixation du grappin pour :
  - ° cannes couchées
  - ° cannes droites
- Installation facile et faible encombrement

Modèle	Ouverture du grappin (m)	Diamètre lame de scie (mm)	Poids Pelle (kg)	Débit (l/mn)	Pression (bar)
Coupeuse XV5	0,90	700	5000	50	200
Coupeuse XV8	1,10	850	8000	70	200



COUP'ECO S.A.S. - ZI du Chail - 17800 PONS  
Tél. +33.(0)5.46.96.25.50 - Fax +33.(0)5.46.94.64.72

[coupeco@coupeco.com](mailto:coupeco@coupeco.com)

[www.coupeco.com](http://www.coupeco.com)

